WC Químico



* INFÓRMESE DE LOS GRANDES DESCUENTOS POR VOLUMEN.

PESO EN VACÍO	76 kg.
CAPACIDAD DEL TANQUE	210 l. aprox.
ALTURA DEL ASIENTO	51 cm.
MEDIDAS INTERIORES (F/A/H)	100 x 100 x 212 cm.
MEDIDAS EXTERIORES (F/A/H)	106 x 106 x 233 cm.
MATERIAL DEL WC	Poliuretano de alta densidad con tratamiento anti-UV grado 4

1 SISTEMA DE VENTILACIÓN



Paredes lisas para facilitar la limpieza del WC, rendijas de ventilación preparadas para mantener el flujo de aire en cualquier situación climática.

2 SUELO MONOBLOQUE



Suelo altamente resistente al impacto, con superficie antideslizante y de bordes elevados que impiden la acumulación de suciedad, con drenaje para el agua.

3 MONTAJE DE PAREDES



El montaje de la pared con sistema de solapamiento permite ocultar los remaches para una mayor resistencia del WC portátil.

4 PUERTA Y CERRADURA




Nervios de la puerta reforzados con polietileno de alta densidad.
Nueva cerradura más resistente con indicador de LIBRE/OCUPADO.




kit de recirculación

BOMBA DE PIE:



BOMBA DE MANO:



CAPACIDAD DEL TANQUE	210 l. aprox.
AGUA LIMPIA	10 l.
LÍQUIDO LIMPIADOR	100 ml.

Especialmente desarrollado para garantizar una mayor frescura en el inodoro portátil, la recirculación impide el desperdicio del agua limpia al tirar de la cadena, gracias a un filtro que ha sido fabricado para mezclar el agua con el liquido perfumado superconcentrado y posteriormente reutilizar la mezcla para llenar el depósito de la cisterna del inodoro.

El dispositivo de kit de recirculación se acciona por una bomba de pie o mano. El sistema ahora está equipado con una boquilla soldada, especialmente diseñado para optimizar la descarga de agua.

WC en Red



1 SISTEMA DE VENTILACIÓN



Paredes lisas para facilitar la limpieza del WC, rendijas de ventilación preparadas para mantener el flujo de aire en cualquier situación climática

2 SISTEMA DE CISTERNA



Cisterna construida en resina blanca, con capacidad para 12l. Recargable de forma automática con conexión a la red de agua.

3 WC DE FÁCIL LIMPIEZA



Al tratarse de un WC construido en resina y no retener las aguas fecales, su limpieza se realiza como la de un inodoro doméstico.

4 PUERTA Y CERRADURA



Nervios de la puerta reforzados con polietileno de alta densidad.
Nueva cerradura más resistente con indicador de LIBRE/OCUPADO.

PESO EN VACÍO	90 kg.
CAPACIDAD DEL TANQUE	165 l. aprox.
ALTURA DEL ASIENTO	48 cm.
MEDIDAS INTERIORES (F/A/H)	160 x 125 x 220 cm.
MEDIDAS EXTERIORES (F/A/H)	220 x 160 x 225 cm.
MATERIAL DEL WC	Poliuretano de alta densidad con tratamiento anti-UV (ultravioleta) grado 4

WC Especial

WC ESPECIAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Estos baños han sido proyectados para evitar barreras arquitectónicas: tienen un suelo en pendiente antideslizante y son espaciosos, para permitir la entrada de personas en silla de ruedas junto a un asistente. La mayor altura del asiento del WC y las barras de apoyo facilitan el paso de la silla de ruedas en el WC.



Las barras metálicas dan la seguridad necesaria a las personas con exigencias especiales y facilitan las operaciones para sentarse.

El amplio espacio interno de la cabina permite la rotación completa (360°) de una silla de ruedas.







PESO EN VACÍO	126 kg.
CAPACIDAD DEL TANQUE	165 l. aprox.
ALTURA DEL ASIENTO	48 cm.
MEDIDAS INTERIORES (F/A/H)	160 x 125 x 220 cm.
MEDIDAS EXTERIORES (F/A/H)	220 x 160 x 225 cm.
MATERIAL DEL WC	Poliuretano de alta densidad con tratamiento anti-UV (ultravioleta) grado 4